
RGB 5 H/V





Yapı / *Construction*

İletken	: Elektrolitik Bükülü Kalaylı Bakır
İzolasyon	: Köpüklü PE
1. Ekran	: Kalaylı Bakır Sargı
2. Ekran	: AL-PES Bant
Koaksiyel Kılıf	: PVC Kompaund
Koaksiyel Kılıf Rengi	: Kırmızı, Yeşil, Mavi, Siyah, Beyaz
Genel Ekran	: AL-PES Bant + Kalaylı Bükülü Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 5015 Siyah

Conductor	: Electrolytic Stranded TinnedCopper
Insulation	: Foam PE
1. Screen	: Tinned Copper Wrap
2. Screen	: AL-PES Tape
Coaxial Sheath	: PVC Compaund
Coaxial Sheath Color	: Red, Green, Blue, Black, White
Overall Screen	: AL-PES Tape+ Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 5015 Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar çok amaçlı medya uygulamalarında VGA video sinyallerinin iletiminde kullanılırlar. Yüksek çözünürlük ve düşük zayıflama değerlerine sahiptirler.

These cables are used in transmission of VGA video signals in multipurpose media applicatios. They have high resolution and low attenuation values.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Yalıtkan Direnci *Insulation Resistance*	**Empedance** *Impedance*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Kapasite** *Capacitance*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*
MΩxKm	Ω	%	pF/m	V	V	°C	
5000	75 ± 3	78	57 ± 3	1000 V	3000 V	-30°C ...+70°C	15XD

Malzeme Kodu *Products Code*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
8011502055	10,50	130