
Multi-core Kablosu / Multi-core Cable





Yapı / *Construction*

İletken	: Elektrolitik Tavlı Bakır (Klass 5)
İzolasyon	: Polietilen
İzolasyon Rengi	: Kırmızı-Mavi
Ekran	: AL-PES Bant + Kalaylı Bükülü Bakır Toprak Teli
Damar Kılıfı	: PVC
Büküm	: Kılıflı Damarlar Birlikte Bükülür
Genel Ekran	: AL-PET + Kalaylı Bükülü Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: Esnek PVC Mat
Dış Kılıf Rengi	: Siyah

Conductor	: Electrolytic Stranded Annealed Copper (Cl. 5),
Insulation	: PE
Insulation Colour	: Red-Blue
Screen	: AL-PES Tape+ Tinned Copper Drain Wire
Core Sheath	: PVC
Stranding	: Sheathed Cores Twist Together
Overall Screen	: AL-PET + Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: Flexible PVC Matt
Outer Sheath Colour	: Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar en üst düzey ses performansı için tasarlanmıştır.

This cables are designed for the highest level of audio performance.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Ekran Direnci** *Screen Resistan e*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Kapasite** *Capacitance*		**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*
mm²	Ω/km	Ω/km	MΩxKm	%	pF/m		V	ºC	
0,22	86	75	5000	66	*core / core* 75	*core / screen* 130	500 V	-30ºC ...+70ºC	5XD

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
8001502045	4x2x0,22	9,60	10
8001502085	8x2x0,22	12,40	20
8001502125	12x2x0,22	15,25	25
8001502165	16x2x0,22	17,05	36
8001502245	24x2x0,22	21,10	57
8001502325	32x2x0,22	23,55	68
8001502485	48x2x0,22	27,05	100