
Twinax Hoparlör Kablosu / Twinax Speaker Cable





Yapı / *Construction*

İletken	: Çok Telli Flexible Elektrolitik Tavlı Bakır (Klass 6)	Conductor	: Flexible Electrolytic Stranded Annealed Copper (Cl. 6),
İzolasyon	: PVC	Insulation	: PVC
İzolasyon Rengi	: Mavi, Kırmızı, Sarı,Yeşil, Siyah, Pembe, Turuncu, Beyaz	Insulation Colour	: Blue, Red, Yellow, Green, Black, Pink, Orange, White
Büküm	: Damarlar Birlikte Bükülür	Stranding	: Twisted together cores
Dış Kılıf	: Esnek PVC Mat	Outer Sheath	: Flexible PVC Matt
Dış Kılıf Rengi	: Siyah	Outer Sheath Colour	: Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu profesyonel hoparlör kabloları, en son teknoloji tri amp sistemlerde maksimum performans sunması için tasarlanmıştır.

These professional speaker cables are to deliver maximum performance from state of the tri amp systems.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Kapasite** *Capacitance*	**Indüktans** *Inductance*	**Çalışma Voltajı** *Oparating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*
mm²	Ω/km	MΩxKm	pF/m	µH/m	V	V	°C	
1,50	12,50	5000	*core / core* 150	0,56	300 V	2 kV	-30°C ...+70°C	5XD
2,50	7,00		*core / core* 170	0,56				
4,00	4,45		*core / core* 180	0,50				

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
8005607025	2x1,50	7,05	75
8005607045	4x1,50	8,45	127
8005608025	2x2,50	8,15	120
8005608045	4x2,50	9,40	175
8005608065	6x2,50	11,65	280
8005608085	8x2,50	13,15	365
8005609025	2x4,00	9,55	157
8005609045	4x4,00	11,40	280
8005609065	6x4,00	14,85	429
8005609085	8x4,00	18,15	605