Mikrofon Kablosu / Microphone Cable





Yapı / *Construction*

İletken	: Çok Telli Flexible Elektrolitik Tavlı Bakır (Klass 6)	Conductor	: Flexible Electrolytic Stranded Annealed Copper (Cl. 6),
İzolasyon	: Polietilen	Insulation	: PE
İzolasyon Rengi	: Mavi-Kırmızı	Insulation Colour	: Blue-Red
Dolgu	: Pamuk Ip	Fiiling	: Cotton Cord
Büküm	: Bükülü iki damarlar, iplerle beraber bükülür.	Stranding	: Twisted two cores with cotton cord
Ekran	: Tavlı Bakır Spiral Ekranlama %100 Kapama	Screen	: Spiral Copper Screen %100 Coverage,
Dış Kılıf	: Esnek PVC Mat	Outer Sheath	: Flexible PVC Matt
Dış Kılıf Rengi	: Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Sarı	Outer Sheath Colour	: Black, Blue, Red, Green, Yellow

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar sahne ve mobil uygulamalarda kullanılır.

This cables used for stage and mobile application.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Ekran Direnci** *Screen Resistan e*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propa-gation*	**Kapasite** *Capacitance*		**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*
mm²	Ω/km	Ω/km	MΩxKm	%	pF/m		V	°C	
0,22	86	30	5000	66	*core / core* 68	*core / screen* 130	500 V	-30°C ...+70°C	8XD

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
8004602025	2x0,22	6,40	45