
Enstrüman Kablosu / Instrument Cable





Yapı / *Construction*

İletken	: Çok Telli Flexible Elektrolitik Tavlı Bakır (Klass 6)	Conductor	: Flexible Electrolytic Stranded Annealed Copper (Cl. 6),
İzolasyon	: Köpüklü Polietilen	Insulation	: Foam PE
Ekran	: Tavlı Bakır Spiral Ekranlama %100 Kapama	Screen	: Spiral Copper Screen %100 Coverage,
Dış Kılıf	: Esnek PVC Mat	Outer Sheath	: Flexible PVC Matt
Dış Kılıf Rengi	: Siyah, Mavi, Kırmızı	Outer Sheath Colour	: Black, Blue, Red

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablo, profesyonel sahne ve stüdyo çalışmasında klavye veya gitar gibi yüksek bileşenlerin bağlanması için kullanılırlar.

This cable is specially suitable for connection high components such as synthesisers keyboard or guitars in professional stage and studio operation

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Ekran Direnci** *Screen Resistan e*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Kapasite** *Capacitance*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*
mm²	Ω/km	Ω/km	MΩxKm	%	pF/m	V	°C	
0,22	86	36	5000	80	*core / screen* 85	500 V	-30°C ...+70°C	8XD

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
8004604025	1x0,22	6,30	43