
RS 232 LI2Y(St)CY-TP





Yapı / *Construction*

İletken	: Elektrolitik Bükülü Kalaylı Bakır Tel, Sınıf 2 / 5
İzolasyon	: EN 50290-2-23 PE Kompaund
İzolasyon Rengi	: DIN 47100
Büküm	: Çiftlerin Katlar Halinde Bükümü
Ayırıcı Bant	: PES Bant
1 Ekran	: AL-PES Bant ve Bükülü Kalaylı Bakır Toprak Teli
2. Ekran	: Kalaylı Bakır Tellerden Örgü, % 65 Kapama
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 7032 Gri

Conductor	: Electrolytic Tinned Stranded Copper Wire, Class 2 / 5
Insulation	: EN 50290-2-23 PE Compaund
Insulation Colour	: DIN 47100
Stranding	: Pairs Stranded in Layers
Seperator	: PES Tape
1. Screen	: AL-PES Tape and Twisted Tinned Copper Drain Wire
2. Screen	: Tinned Copper Wire Braiding, % 65 Coverage
Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 7032 Grey

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar RS 232 protokolü için uygundur. Iki cihaz arasında seri bilgi alışverişi için tasarlanmıştır.

These cables are in comply with RS 232 protocol. It is designed for serial data exchange information between two devices.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Çevrim Direnci *Loop Resistance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Empedans** *Impedance*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
ΩxKm	MΩxKm	pF/mt	Ω	V	V		ºC	
186	5000	120	120	250V	1200V	7,5XD	-30ºC ...+80ºC	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
3450311021	2x2x0,22	6,05	17	47