EIB-2Y(St)Y

REF: 0815





Yapı / *Construction*

İletken	: Elektrolitik Mono Tavlı Bakır Tel, Sınıf 1
İzolasyon	: EN 50290-2-23 PE Kompaund
İzolasyon Rengi	: VDE 0815
Büküm	: Yıldız Dörtlü
Ayırıcı Bant	: PES Bant
Ekran	: AL-PES Bant ve Kalaylı Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 6018 Yeşil

Conductor	: Electrolytic Solid Copper Wire, Class 1
Insulation	: EN 50290-2-23 PE Compaund
Insulation Colour	: VDE 0815
Stranding	: Star Quad
Seperator	: PES Tape
Screen	: AL-PES Tape and Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 6018 Green

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bina kontrol sistemlerinde daha çok konfor, güvenlik, enerji tasarrufu sağlayabilmek için uygulanan INSTABUS EIB veri sistemlerii için tasarlanmıştır. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma, güvenlik sistemi, uzaktan kumanda ile kontrol ve izleme ve veri iletişiminde INSTABUS EIB kablolar kullanılır.

It is designed for INSTABUS EIB data systems for building control systems to provide more comfort, security, energy saving. For lighting, heating, air conditioning, security systems ,remote control and tracing and data communication INSTABUS EIB cables can be used.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Çevrim Direnci *Loop Resistance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
ΩxKm	MΩxKm	nF/km	V	V		°C	
0,80mm = 73,20	100	100	300V	1000V	8XD	-30°C ...+70°C	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
6115080029	2x2x0,80+0,40mm	6,00	20	52