
Diyafon Kablosu / Diafon Cable





Yapı / *Construction*

İletken	: Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
İzolasyon	: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
İzolasyon Rengi	: DIN 47100
Büküm	: Katlar Halinde Büküm
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9003 Beyaz

Conductor	: Electrolytic Stranded Annealed Copper Wire, Class 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
Insulation	: EN 50290-2-21 PVC Compaund
Insulation Colour	: DIN 47100
Stranding	: Cores Twisted in Layers
Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 9003 White

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Esnek ve düşük bükülme yarıçapı sayesinde uygulamada kolaylık sağlar. Dâhili uygulamalar için uygundur, harici uygulamalarda kullanılmaz. Elektronik kontrol sistemlerinde görüntü, ses ve sinyal iletiminde kullanılır.

With their flexible construction,they can easily be used in applications. It is suitable for indoor application, it isn't used in outdoor. These cables are used in electronic control systems for video, audio and signal transmission.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
mm²	Ω/km	MΩxKm	V	V	°C		
0,22	76	≥ 200	250	800	-30°C ...+70°C	7,5XD	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
3508100044	DT-4	3,75	8	21
3508100084	DT-8	4,75	16	36
3508100124	DT-12	5,75	24	53