
CCTV-AL





Yapı / *Construction*

Koaksiyel Kablo	
İletken	: 7x0,20 mm Ø Bükülü Elektrolitik Bakır
İzolasyon	: 2,50 mm Ø Fiziksel Köpüklü Polietilen
Ekran	: AL-PES Bant ve Alüminyum Tellerden Örgü
Sinyal Damarları	
İletken	: 0,22 mm² Bükülü Elektrolitik Bakır
İzolasyon	: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Kontrol Damarları	
İletken	: 0,50 mm² Bükülü Elektrolitik Bakır
İzolasyon	: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Kablo Dizaynı	
Büküm	: Koaksiyel, sinyal ve kontrol damarları katmanlar halinde
Genel Ekran	: AL-PES Tape
Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi	: RAL 7032 Gri

Coaxiel Cable	
Conductor	: 7x0,20 mm Ø Stranded Electrolytic Copper
Insulation	: 2,50 mm Ø Physical Foam PE
Screen	: AL-Pes Tape and Aluminium Wire Braiding,
Signal Cores	
Conductor	: 0,22 mm² Stranded Electrolytic Copper
Insulation	: EN 50290-2-21 PVC Compaund
Control Cores	
Conductor	: 0,50mm² Stranded Electrolytic Copper
Insulation	: EN 50290-2-21 PVC Compaund
Cable Design	
Stranding	: Coaxiel, signal and control cores twisted in layer
Overall Screen	: AL-PES Tape
Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 7032 Grey

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

- Kapalı devre tv ve kamera sistemlerinde kısa mesafeli video, ses ve sinyal iletiminde kullanılırlar.
- Bu tür kablolar kullanım amaçlarına göre farklı kesitlerde üretilmektedir.

-They are used in closed-circuit tv and camera systems, video, sound and signal transmission in short range.
- These cables are produced in different sections according to their respective applications.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

İletken Direnci *Conductor Resistance*		**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Empedans** *Impedance*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
Ω/km		pF/mt	Ω	V	V		°C	
0,22 mm²	0,50mm²	53	75 ± 3	250 V	1200 V	10XD	-30°C ...+70°C	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
79	39							

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm²)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
5733320216	Mini Coax+2x0,22 Cu/AL	5,40	6	31
5733320226	Mini Coax+4x0,22 Cu/AL	5,80	10	39
5733320236	Mini Coax+12x0,22 Cu/AL	7,40	27	79
5733320246	Mini Coax+2x0,50 Cu/AL	5,60	10	39
5733320486	Mini Coax+4x0,50 Cu/AL	6,10	19	53
5733320256	Mini Coax+2x0,22+2x0,50 Cu/AL	5,90	15	47