
RG-59/U-4 Cu/Al

TS EN 50117-2-4





Yapı / *Construction*

İletken	: 0,81 mm Ø Elektrolitik Mono Bakır
İzolasyon	: 3,60 mm Ø Fiziksel Köpüklü Polietilen
1. Ekran	: %100 Kapama AL-PES Bant
2. Ekran	: Alüminyum Tellerden Örgü,
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9003 Beyaz

Conductor	: 0,81 mm Ø Electrolytic Solid Copper
Insulation	: 3,60 mm Ø Physical Foam PE
1. Screen	: 100 % Coverage AL-Pes Tape
2. Screen	: Aluminium Wires Braid,
Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 9003 White

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bina içi CATV ve CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SATV uydu anten sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

They are used as distribution cables in indoors CATV and CCTV systems; and as connection cables in SATV satellite antenna systems where low attenuation is desired.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Empedans *Impedance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
Ω	MΩxKm	pF/mt	%	V	V		ºC	
75 ± 3	2000	53 ± 2	82	1.1kV	2,5kV	15XD	-40ºC ...+70ºC	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Zayıflamalar (20ºC) / *Attenuations (20ºC)*

MHz								
100	200	470	860	1000	1350	1750	2150	2400
dB / 100 m								
8	11,5	18	24,8	26,2	30,9	35,4	39,2	41,5

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
5750320024	RG-59/U-4 Cu/Al	6,00	6	32