
RG-214/U

TS EN 50117-2-4





Yapı / *Construction*

İletken	: 7x0,75 mm Ø Bükülü Gümüş Kaplı Bakır Iletken	Conductor	: 19x0,18 mm Ø Stranded Silver Plated Copper Conductor
İzolasyon	: 7,25 mm Ø Solid Polietilen	Insulation	: 7,25 mm Ø Solid PE
1.Ekran	: Gümüş Kaplı Bakır Tellerden Örgü,	1.Screen	: Silver Plated Copper Wires Braid,
2.Ekran	: Gümüş Kaplı Bakır Tellerden Örgü,	2.Screen	: Silver Plated Copper Wires Braid,
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund	Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9005 Siyah	Outer Sheath Colour	: RAL 9005 Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Telekomünikasyon, veri iletimi, radyo frekans iletişimi, medya ve bilgisayar uygulamaları.

In telecommunications, data transmission, radio frequency communication, broadcast, and computer applications.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Empedans *Impedance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
Ω	MΩxKm	pF/mt	%	V	V		ºC	
50 ± 3	2000	101± 2	66	5 kV	10 kV	15XD	-40ºC ...+70ºC	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Zayıflamalar (20C) / *Attenuations (20C)*

MHz				
100	200	500	800	1000
dB / 100 m				
7	10,2	17	23	28

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
5501220115	RG-214/U	10,80	48	185