
RG-213/U

TS EN 50117-2-4





Yapı / *Construction*

İletken	: 7x0,75 mm Ø Bükülü Bakır Iletken	Conductor	: 7x0,75 mm Ø Stranded Copper Conductor
İzolasyon	: 7,25 mm Ø Solid Polietilen	Insulation	: 7,25 mm Ø Solid PE
Ekran	: Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü,	Screen	: Electrolytic Copper Wires Braid,
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund	Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Compaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9005 Siyah	Outer Sheath Colour	: RAL 9005 Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Telsiz ve radar sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır

They are used as connection cables at wireless and data transmission systems

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Empedans *Impedance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
Ω	MΩxKm	pF/mt	%	V	V		°C	
50 ± 3	2000	101± 2	66	5 kV	10 kV	15XD	-40°C ...+70°C	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Zayıflamalar (20°C) / *Attenuations (20°C)*

MHz					
100	200	300	600	800	1000
dB / 100 m					
6,5	8,4	13,8	18,5	22	25,4

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
5501220125	RG-213/U PVC	10,15	44	158