
RG-11/U-4 Cu/Al TRISHIELD

TS EN 50117-2-4





Yapı / *Construction*

İletken	: 1,63 mm Ø Elektrolitik Mono Bakır	Conductor	: 1,63 mm Ø Electrolytic Solid Copper
İzolasyon	: 7,15 mm Ø Fiziksel Köpüklü Polietilen	Insulation	: 7,15 mm Ø Physical Foam PE
1. Ekran	: %100 Kapama AL-PES Bant	1. Screen	: 100 % Coverage AL-Pes Tape
2. Ekran	: Alüminyum Tellerden Örgü,	2. Screen	: Aluminium Wires Braid,
3. Ekran	: %100 Kapama AL-PES Bant	3. Screen	: 100 % Coverage AL-Pes Tape
Dış Kılıf	: EN 50290-2-24 PE Kompaund	Outer Sheath	: EN 50290-2-24 PE Compaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9005 Siyah	Outer Sheath Colour	: RAL 9005 Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar, düşük zayıflama ve yüksek frekans geçirgenliği istenen CATV ve CCTV sistemlerinde ana hat kablosu olarak kullanılırlar.

These cables are used as main line cable in CATV and CCTV systems where low attenuation and high frequency transmittance is desired.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Empedans *Impedance*	**Yalıtkan Direnci** *Insulation Resistance*	**Efektif Kapasite** *Mutual Capacity*	**Yayılma Hızı** *Velocity of Propagation*	**Çalışma Voltajı** *Operating Voltage*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
Ω	MΩxKm	pF/mt	%	V	V		ºC	
75 ± 3	2000	53 ± 2	82	2kV	5kV	20XD	-40ºC ...+70ºC	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Zayıflamalar (20C) / *Attenuations (20C)*

MHz										
5	50	100	200	470	860	1000	1350	1750	2150	2400
dB / 100 m										
1,3	3	4,4	6,2	9	13	14,3	17,1	19,4	22	23

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section*	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
5752320075	RG-11/U-4 Cu/Al TRISHIELD	10,25	22	74